

## Tolmumaskid

### **23101 FFP1S; 23106 FFP1S; 23201 FFP2S; 23206 FFP2S; 23306 FFP3S**

#### Tolmumaski paigaldamine.

1. Võta tolumask kätte ja aseta näo ette, hoides metallklambriga ülaosa endast eemal.

Lase kummirihmadel vabalt rippuda. Aseta maski alaosa lõua vastu

nii, et klambriga ülaosa on suunatud ette.

2. Tõmba alumine kummipael üle pea, aseta ümber kaela kõrvadest allpool. Hoia

maski teise käega tihedalt vastu nägu ja vii ülemine kummipael ümber pea

kõrvadest ülalpoole.

3. Vormi ninaklamber näo kujule vastavaks, surudes seda mõlema käe sõrmedega vastu nägu. Alusta ülemisest otsast.

4. Kontrolli näo ja maski vaheline tihedus järgmiselt :

- aseta mõlemad käed maski peale ja hinga tugevalt välja;

- maski sees peab olema tunda rõhku;

- kui õhk pääseb välja maski ja näo vahelt, suru ninaklambrer tugevamini ümber nina ja/või pinguta kummipaelu;

- jätka sobitamist kuni vajalik tihedus on saavutatud.

#### **Tolmumaski kasutamine.**

1. Aseta mask näole vastavalt õpetusele ja kontrolli tihedus enne tolumusesse ruumi minekut.

2. Väldi tolumaski näolt äravõtmist tolumuses ruumis.

3. Tolmumask on lõpuni kasutatud ja tuleb ära visata, kui

- see on näolt ära võetud tolumuses ruumis;

- ilmneb tolumaski ummistumisest tingitud hingamisraskusi või ebamugavuse tundeid;

- tolumask on mehhaaniliselt vigastatud.

5. Välju tolumusest ruumist, kui tunded peapööritust, ärritust hingamiselundites või muid

ebameeldivaid tundemärke.

5. Tolmumaski võib kasutada maksimaalselt ühe töövahetuse jooksul.

**Tolmumaskid kaitsevad lenduvate tahkete osakeste ja vee baasil FFP1S: 4,5 X MAC**

valmistatud aerosoolide vastu. FFP2S kaitseb ka nõrgalt mürgise, FFP2S: 12 X MAC

FFP3S keskmiselt mürgise ja nõrgalt radioaktiivse tolmu vastu. FFP3S: 50 X MAC

MAC = maksimaalne lubatud ohutu kontsentratsioon.

Tolmumaskid ei kaitse vedelate osakeste, gaaside, lahustiaurude eest. Ei tohi kasutada värvimistöodel!

Tolmumaske ei tohi kasutada ruumides, kus

- hapniku sisaldus õhus on alla 19%;

- tolmu koostis või kontsentratsioon on tundmatu või tolmu on otseselt eluohtlik.

Tolmumaske ei tohi kasutada tulekustutustöödel. Nad ei asenda hapnikumaski.

Tolmumaske võivad kasutada vaid kasutamishendiga põhjalikult tutvunud inimesed.

Habe võib takistada nõutud tiheduse saavutamist ja vähendab maski kaitsevõimet.

Tolmumaski ei ole soovitatav kasutada peale valmistaja poolt karbile märgitud tähtaja möödumist

*Tolmumaskid STANDARD 101;106;201;206;306 on testitud INSPEC Certification Ltd. Inglismaa (liitsents CE0194) poolt ja tunnistatud EÜ sertifikaatidega nr. 456;421 vastavaks EÜ direktiivile 89/686/EEC isikukaitsevahenditest ning harmoneeruvale standardile EN 149.*

Valmistaja: EP Euro Protection/ Sacla S.A. PRANTSUSMAA

Tõlkija : BECKY AS, Artelli 10, Tallinn, reg. nr. 10324092, tel. (2)6706880

Maaletooja: BECKY AS, Artelli 10, Tallinn, reg. nr. 10324092, tel. (2)6706880